

高い信頼性を誇るジオスペース社製速度型地震計

GS-1



主な仕様

- ・ 固有周期 1.0、2.0Hz
- ・ コイル抵抗 225、450、4550、17400Ω
- ・ 感 度 450Ω : 3.0 V/in/s ±10%
4550Ω : 9.7 V/in/s ±10%
- ・ 方 向 水平、垂直
- ・ 使用限界温度 100℃
- ・ 寸法(直径×高さ) 7.62×16.4cm
- ・ 重さ 1950g

HS-1



主な仕様

- ・ 固有周期 2、4.5、7.5、10、15、20、28Hz
- ・ コイル抵抗 225、510、1250Ω、2500Ω
- ・ 感 度 225Ω : 0.510 V/in/s ±10%
510Ω : 0.718 V/in/s ±10%
1250Ω : 1.150 V/in/s ±10%
- ・ 方 向 水平、垂直
- ・ 使用限界温度 100℃
- ・ 寸法(直径×高さ) 4.12×4.67cm
- ・ 重さ 246g

GS-11D



主な仕様

- ・ 固有周期 4.5、8、10、14Hz
- ・ コイル抵抗 380、825、4000Ω
- ・ 感 度 380Ω : 0.810 V/in/s ±10%
4000Ω : 2.540 V/in/s ±10%
- ・ 方 向 水平、垂直
- ・ 使用限界温度 100℃
- ・ 寸法(直径×高さ) 3.18×3.35cm
- ・ 重さ 125g

※仕様は予告なく変更される場合があります。

応用地震計測株式会社
 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-14-37
 TEL: 048-866-1228 FAX: 048-829-9982
 Eメール: marketing@oyosi.co.jp ホームページ: <http://www.oyosi.co.jp>
 名古屋営業所
 〒463-8541
 愛知県名古屋守山区瀬古東二丁目907番地 応用地質㈱内
 TEL: 052-793-8388 FAX: 052-793-8380

メモ